

PTFE-OLIE

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.”

40 masseprocent af indholdet er brandfarligt. Efter fuldstændig tømning, kan beholderen bortskaffes gennem den kommunale modtagerstation.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Produktet er af sikkerheds- og miljøhensyn fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket samtidig giver et langt større produktindhold.

INDHOLD

Koncentrat 400 ml  520

Net: 290 g

Pr.nr. Er anmeldt

PTFE-OLIE er fremstillet efter nyeste teknologiske videnskab.

PTFE-OLIE anvendes overalt, hvor man har behov for et smøremiddel, der er ultra penetrerende, har et bredt temperaturområde, er farveløs, lugtfri og holder 10 gange længere end traditionelle smøremidler.

OMRYSTES FØR BRUG



ANVENDELSE

Anbefales til lukkekæber, nylonlejer, stempler, gribere m.m. i fødevarerindustrien, til utallige smøreopgaver inden for industri, værksteder, institutioner m.v.

PTFE-OLIE kan bruges på alt, hvad der glider, ruller, drejer, piber, rustet eller tærer.

PTFE-OLIE bundfælder ikke, er ugiftigt og laver ingen dryp eller løbere.

Arbejdstemperatur -25°C til 340°C

DATABLAD
Scan her



info@powerclean.dk - www.powerclean.dk