


# PTFE-DRY

Yderst brandfarlig aerosol. "Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt."

"Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer."  
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader.  
Rygning forbudt

Opbevares utilgængeligt for børn.

Produktet er af sikkerheds- og miljøhensyn fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket samtidig giver et langt større produktindhold. Ved længere tids påvirkning opløses ABS og Polystyren. Kun til industriel brug

Indhold 400 ml   
Netto: 310 gram  
Drivmiddel 14 mL.

Pr nr. er anmeldt



Fare!

PFFE-DRY er fremstillet efter  
nyeste teknologiske videnskab.

PTFE-DRY Silicenefrit tørsøremiddel,  
indeholdende microfine PTFE kugler,  
der er specielt udviklet til at forhindre  
fastklæbning, statisk elektricitet samt friktion.

OMRYSTES FØR BRUG

- Beskytter mod fugt
- Hindrer rust og korrosion
- Giver en klæbefri overflade
- Reducerer slid
- Samler ikke støv og skidt
- Farveløs
- Ekstra lang levetid
- Tørre hurtigt
- Modvirker statisk elektricitet

Arbejdstemperatur +50°C til 280°C

DATABLAD  
Scan her



Tlf. 21 32 06 01 / 25 77 03 00

info@powerclean.dk · www.powerclean.dk