

SUPER-POWER

Harpiksfjerner – højalkalisk specialmiddel

ANVENDELSE

Højalkalisk flydende middel til fjernelse af harpiks på fx halgulve. Kan anvendes på alle typer gulv, der tåler høj alkalitet. Prøv evt. med en frimærkeprøve.

BRUGSANVISNING

Gulvet vaskes med opløsningen af SUPER-POWER fx ved anvendelse af gulvvaskemaskine. Med fordel kan der foretages en iblødsætning.

Ved anvendelse på lakerede trægulve foretages efterfølgende en neutralisering med rent vand.

INDHOLDSDEKLARATION

Natriumhydroxid, kaliumhydroxid, silikat, kompleksdannere i vandig opløsning.

DOSERING

Normaldosering: 1 dl til 10 ltr. vand. Ved meget snavsede gulve: 2 dl til 10 ltr. vand

PH-VÆRDI

Koncentreret: ca. 13,0 Opløsning: ca. 11,5

OPBEVARING

Opbevares i original, tillukket emballage, køligt, frostfrit.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

HOLDBARHED

Holdbar i min. 2 år fra levering ved korrekt opbevaring, i tæt tillukket emballage.

PR-NR.: 1726330 · Recept hos Giftlinien

UN 3266



DATABLAD Scan her



ADVARSEL C – ÆTSENDE

Indeholder:

Kaliumhydroxid,
Natriumhydroxid,
Dinatriummetasilikat

R-sætninger:

R 35: Alvorlig ætsningsfare

S-sætninger:

S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S 45: Ved utykketilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig.

Vis etiketten, hvis det er muligt.

S 36/37/39:

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.



Nørregade 15 - DK-9632 Møldrup · Tlf. 21 32 06 01 / 25 77 03 00
info@powerclean.dk · www.powerclean.dk